

**Система металевих
дротових лотків F55 Combitech**

Металеві дротові лотки

**System of metal wire trays
F55 Combitech**

Metal wire trays

458

Технічні характеристики Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61537:2018 National standard of Ukraine EN 61537:2018
Матеріали та типи покриття Materials and types of coating	Виконання 1 – Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом за методом Сендзіміра, марка сталі 08пс група ХП клас 2 згідно ДСТУ EN 10346, або сталь, з подальшим після виготовлення елементів системи цинковим покриттям, нанесеним методом гальванічного цинкування. Execution 1 – Steel SAE 1006 (analogue of St2, St3) hot-dip galvanized steel according to Sendzimir method, steel grade 08ps, group HP class 2 according to National Standard of Ukraine EN 10346, or steel, followed by a zinc coating applied by galvanic galvanising after the system elements are manufactured.
	Виконання 2 – Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) або сталь чорна марки 08пс ДСТУ EN 10346 з наступним після виготовлення дровових лотків цинковим покриттям, нанесеним методом гарячого цинкування згідно EN ISO 1461. Execution 2 – Steel SAE 1006 (analogue of St2, St3) or black steel grade 08ps National Standard of Ukraine EN 10346, followed by hot-dip galvanized zinc after fabrication of wire trays in accordance with EN ISO 1461.
	Виконання 3 – Сталь марки AISI 304 (08X18H10) без додаткового покриття, з обробкою електрополіровкою або без неї. Execution 3 – Steel grade AISI 304 (08X18H10) without additional coating, with or without electropolishing.
Кліматичне виконання Climatic modification	виконання 1 – П2, ХЛ2, ПХЛ2, ОМ2 version 1 – N2, F2, NF2, MU2
	виконання 2 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5, ОМ1 version 2 – N1, F1, NF1, NF5, MU1
	виконання 3 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5, ОМ1 version 3 – N1, F1, NF1, NF5, MU1
Клас стійкості до корозії ДСТУ EN 61537 Corrosion resistance class according to National Standart of Ukraine EN 61537	виконання 1 – 1 version 1 – 1
	виконання 2 – 6 version 2 – 6
	виконання 3, 6 – 9А version 3, 6 – 9A
Ударна міцність Dielectric strength	не менш як 20 Дж ДСТУ EN 61537 not less than 20 J according to National Standart of Ukraine EN 61537

Кліматичне використання

Climatic use

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ТИПОВІ УМОВИ І КЛАС СТУПЕНЯ ВПЛИВУ TYPICAL CONDITIONS AND EXPOSURE CLASS		ГАРАНТОВАНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ, років GUARANTEED SERVICE LIFE, years
	ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ OUTDOOR INSTALLATION	ВНУТРІШНІЙ МОНТАЖ INDOOR INSTALLATION	
Виконання 1 Execution 1	-	C1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	C2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	C2 неопалювані приміщення, можливий конденсат C2 unheated rooms, condensation possible	-
Виконання 2 Execution 2	C3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	C3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	20
	C4 промислові атмосфери і прибережні території з помірно солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	C4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	15
Виконання 3 Execution 3	C5 промислові зони з високою вологістю і агресивною атмосферою, прибережні або морські території з високою солоністю C5 industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal or marine areas with high salinity	C5 будівлі і площі з майже постійною конденсацією і з дуже високим забрудненням C5 buildings and areas with almost constant condensation and very high pollution	10-20

Структура формування кодів при замовленні лотків різних виконань

The structure of the formation of codes when ordering trays of various designse

Гальванічно оцинкована сталь або сталь, оцинкована методом Сендзіміра (Стандартне виконання). Виконання 1.

При замовленні стандартних виконань "Гальванічно оцинкована сталь" для дротових лотків, або "Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра" для аксесуарів, використовується код виробу без додавання додаткових літер та позначень.

Приклад коду дротового лотка у виконанні "Гальванічно оцинкована сталь" з висотою 75 мм та шириною 400 мм: FC7540.

Гаряче цинкування зануренням (HDZ). Виконання 2.

При замовленні спеціального виконання "Гаряче цинкування зануренням" до стандартного коду виробу додаються літери "HDZ".

Приклад коду дротового лотка оцинкованого методом занурення з висотою 75 мм і шириною 400 мм: FC7540HDZ.

Нержавіюча сталь (INOX). Виконання 3.

При замовленні спеціального виконання "Нержавіюча сталь" до стандартного коду виробу додаються літери "INOX". При цьому дротові лотки та аксесуари виготовляються із нержавіючої сталі марки AISI 304.

Приклад коду дротяного лотка з висотою 75 мм та шириною 400 мм у виконанні "Нержавіюча сталь": FC7540INOX.

Galvanized steel or Sendzimir galvanized steel (Standard). Execution 1.

When ordering standard designs "Galvanized steel" for wire trays, or "Sendzimir galvanized steel" for accessories, the product code is used without adding additional letters or designations.

Code example for a wire cable tray in "Galvanized steel" design with a height of 75 mm and a width of 400 mm: FC7540.

Hot Dip Galvanized (HDZ). Execution 2.

When ordering the special version "Hot dip galvanized", the letters "HDZ" are added to the standard product code.

Example code for a dipped galvanized wire tray with a height of 75 mm and a width of 400 mm: FC7540HDZ.

Stainless steel (INOX). Execution 3.




When ordering a special version "Stainless Steel", the letters "INOX" are added to the standard product code. The wire trays and accessories are made of AISI 304 stainless steel.

Code example for a wire cable tray with a height of 75 mm and a width of 400 mm in the "Stainless Steel" version: FC7540INOX.

■ Прямий елемент дротового типу

Straight wire type element

H35



Застосування:

- прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.

Умови монтажу:

- необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуара "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.

Характеристики:

- діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
- діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:

- laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.

Installation conditions:

- additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.

Specifications:


- wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
- wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER мм / mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
L	B				
3000	100	3,8	FC3510	FC3510HDZ	FC3510INOX
	150	3,8	FC3515	FC3515HDZ	FC3515INOX
	200	3,8	FC3520	FC3520HDZ	FC3520INOX
	300	4,5	FC3530	FC3530HDZ	FC3530INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners

Графіки навантажень для дротових лотків висотою 35 мм, ширина: 100 ÷ 300 мм

Load chart for wire tray with 35 mm high, width: 100 ÷ 300 mm



Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:

- рівномірно розподілене навантаження (UDL);
- прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
- з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
- максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
- температура 20°C ± 5°C.



All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:

- evenly distributed load (UDL);
- direct elements that are not limited by supporting elements;
- connecting plate with eight screws in the center;
- maximum deflection $F \leq 0.2\% L$, in the middle of the span L;
- Temperature $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

■ Прямий елемент дротового типу

Straight wire type element

H55



Застосування:

- прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.

Умови монтажу:

- необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом гинину" також потрібна додаткова опора по центру.

Характеристики:

- діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
- діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:

- laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.

Installation conditions:

- additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.

Specifications:


- wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
- wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER мм / mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
L	B				
3000	50	3,8	FC5505	FC5505HDZ	FC5505INOX
	100	3,8	FC5510	FC5510HDZ	FC5510INOX
	150	3,8	FC5515	FC5515HDZ	FC5515INOX
	200	3,8	FC5520	FC5520HDZ	FC5520INOX
	300	4,5	FC5530	FC5530HDZ	FC5530INOX
	400	4,5	FC5540	FC5540HDZ	FC5540INOX
	500	4,5	FC5550	FC5550HDZ	FC5550INOX
	600	4,5	FC5560	FC5560HDZ	FC5560INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners

Графіки навантажень для дротових лотків висотою 55 мм, ширина: 50 ÷ 600 мм

Load chart for wire tray with 55 mm high, width: 50 ÷ 600 mm



Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:

- рівномірно розподілене навантаження (UDL);
- прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
- з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
- максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
- температура 20°C ± 5°C.




All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:

- evenly distributed load (UDL);
- direct elements that are not limited by supporting elements;
- connecting plate with eight screws in the center;
- maximum deflection $F \leq 0.2\% L$, in the middle of the span L;
- Temperature $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

■ Прямий елемент дротового типу

Straight wire type element

H75



Застосування:

- прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.

Умови монтажу:

- необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.

Характеристики:

- діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
- діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:

- laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.

Installation conditions:

- additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.

Specifications:


- wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
- wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER мм / mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
L	B				
3000	100	3,8	FC7510	FC7510HDZ	FC7510INOX
	150	3,8	FC7515	FC7515HDZ	FC7515INOX
	200	3,8	FC7520	FC7520HDZ	FC7520INOX
	300	4,5	FC7530	FC7530HDZ	FC7530INOX
	400	4,5	FC7540	FC7540HDZ	FC7540INOX
	500	4,5	FC7550	FC7550HDZ	FC7550INOX
	600	4,5	FC7560	FC7560HDZ	FC7560INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners

Графіки навантажень для дротових лотків висотою 75 мм, ширина: 100 ÷ 600 мм

Load chart for wire tray with 75 mm high, width: 100 ÷ 600 mm



Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:

- рівномірно розподілене навантаження (UDL);
- прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
- з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
- максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
- температура 20°C ± 5°C.



All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:

- evenly distributed load (UDL);
- direct elements that are not limited by supporting elements;
- connecting plate with eight screws in the center;
- maximum deflection $F \leq 0.2\% L$, in the middle of the span L ;
- Temperature $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

■ Прямий елемент дротового типу

Straight wire type element

H105



Застосування:

- прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.

Умови монтажу:

- необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом гинину" також потрібна додаткова опора по центру.

Характеристики:

- діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
- діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:

- laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.

Installation conditions:

- additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.

Specifications:


- wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
- wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER мм / mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
L	B				
3000	100	3,8	FC1110	FC1110HDZ	FC1110INOX
	150	3,8	FC1115	FC1115HDZ	FC1115INOX
	200	3,8	FC1120	FC1120HDZ	FC1120INOX
	300	4,5	FC1130	FC1130HDZ	FC1130INOX
	400	4,5	FC1140	FC1140HDZ	FC1140INOX
	500	4,5	FC1150	FC1150HDZ	FC1150INOX
	600	4,5	FC1160	FC1160HDZ	FC1160INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners

Графіки навантажень для дротових лотків висотою 105 мм, ширина: 100 ÷ 600 мм

Load chart for wire tray with 105 mm high, width: 100 ÷ 600 mm



Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:

- рівномірно розподілене навантаження (UDL);
- прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
- з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
- максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
- температура 20°C ± 5°C.

All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:

- evenly distributed load (UDL);
- direct elements that are not limited by supporting elements;
- connecting plate with eight screws in the center;
- maximum deflection $F \leq 0.2\% L$, in the middle of the span L;
- Temperature 20 ± 5 °C.

■ Для нотаток
For notes

